

Klauzula 503 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Z zastrzeżeniem pozostałych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników o Umowy Generalnej niniejsze ubezpieczenie zostanie rozszerzone o ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku przedmiotów ubezpieczonych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia wskazanym we wniosku, jednakże pod warunkiem, że:

1. Ubezpieczone mienie znajduje się w lokalach (pomieszczeniach) czynnych i należycie zabezpieczonych. Ściany, sufity, podłogi i dachy tych lokali oraz piwnice nie mogą posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania. Pomieszczenia wykonane z siatki drucianej, z innych konstrukcji ażurowych, z folii itp. nie są pomieszczeniami należycie zabezpieczonymi.
2. Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu albo do pomieszczenia, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, są w należyłym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie i wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.
3. Jeśli przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć, drzwi zewnętrzne są zamknięte co najmniej na dwa różne zamki wielozapadkowe lub dwie różne kłódki (bezkabłkowe) wielozapadkowe zawieszane na oddzielnych skoblach. Brak drugiego zamka lub kłódki może być zastąpiony ustanowieniem dozoru lub założeniem alarmu, przy czym w takiej sytuacji nie przysługuje Ubezpieczającemu zniżka za zastosowanie w/w środków bezpieczeństwa.
4. W drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuwu u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokalu.
5. Drzwi oszklone nie są zaopatrzone w zamki - zasuwu, które można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie.
6. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, są w należyłym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte.
7. Wszystkie zewnętrzne otwory oszklone, także drzwi oszklone, w lokalach na parterze oraz na wszystkich wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi tarasów, przybudówek itp. są zabezpieczone stałymi lub ruchomymi kratami, żaluzjami stalowymi lub okiennicami. Oszklenie otworów szybami wzmocnionymi - klasy co najmniej P-3 posiadającymi atest Centralnego Laboratorium Kryminalistyki i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej - uważa się za wystarczające.
8. Kraty, żaluzje i okiennice są takiej konstrukcji i tak założone, że przedostanie się do wnętrza nie jest możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomocą narzędzi.
9. Jeżeli sztaby, skoble i zawiasy zewnętrzne nie są wmurowane w ściany, muszą być przytwierdzone śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób od wewnątrz,
10. Jeżeli objęty ubezpieczeniem lokal połączony jest z lokalem należącym do innej osoby drzwiami, oknami lub innymi otworami, to otwory te muszą być zamurwane co najmniej na grubość jednej cegły lub zabezpieczone co najmniej w sposób określony w ust. 1-9 powyżej.
11. Ubezpieczający zawiadomi policję natychmiast po stwierdzeniu straty lub szkody spowodowanej kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem.
12. Zabezpieczenie obiektu polegające na ustanowieniu dozoru fizycznego lub zainstalowaniu alarmu przeciwkradzieżowego, jest uważane za spełnienie wymogów określonych w pkt. 3 do 10.